

**GRUPO GERADOR
LINHA COMPACTA
MODELO: TG-30F**

30kVA


A Energia que você precisa
para o seu negócio.



GERADOR

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAND-BY (EMERGÊNCIA)	33KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA)	30KVA
CORRENTE EM 440/256VCA	43A
CORRENTE EM 380/220VCA	50A
CORRENTE EM 220/127VCA	86A
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	1600mm
ALTURA	825mm SEM PÉS - 900MM COM PÉS
LARGURA	750mm
PESO	590KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituída de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 77dB @ 1,5 metros.

DIMENSÕES



MOTOR DIESEL

MOTOR DIESEL	FAW
MODELO DO MOTOR	4DW91-38D
NÚMERO DE CILINDROS	04 Cilindros em linha
POTÊNCIA	28kW
CONSUMO A 100% DA CARGA	5,6 l/h
CONSUMO A 50% DA CARGA	2,8 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	01 X 12Vcc - 60A/h
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.

DIFERENCIAIS



ALTERNADOR

MODELO	LK184E
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluso
GRAU DE PROTEÇÃO	IP-23
GRAU DE ISOLAÇÃO	H

ACESSÓRIOS DO CONJUNTO

- Tanque de combustível em alumínio incorporado na parte superior da carenagem com autonomia de 8 horas.
- Botão de Emergência
- Alarme Sonoro em caso de falhas
- Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro
- Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
- Bateria com cabos e terminais de ligação
- Conjunto de documentação técnica
- Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

OPCIONAIS

- Quadro de Transferência Automático
- Sistema de Pré - Aquecimento do Motor
- Carreta Reboque
- Acelerador Eletrônico
- Sistema de Comunicação 4G/ETHERNET/GPS

