

**GRUPO GERADOR
LINHA STANDARD
MODELO: TG-220Y**

220kVA


A Energia que você precisa
para o seu negócio.



GERADOR

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAND-BY (EMERGÊNCIA)	220KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA)	200KVA
CORRENTE EM 440/256VCA	289A
CORRENTE EM 380/220VCA	334A
CORRENTE EM 220/127VCA	578A
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	3290mm
ALTURA	1850mm
LARGURA	1130mm
PESO	2050KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituída de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 85dB à 1,5 metros.

DIMENSÕES



MOTOR DIESEL

MOTOR DIESEL	YTO
MODELO DO MOTOR	LR6M3L-D9IF196A-U2
NÚMERO DE CILINDROS	06 Cilindros em linha
POTÊNCIA	196 kW
CONSUMO A 100% DA CARGA	46,5 l/h
CONSUMO A 50% DA CARGA	24,3 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	02 X 12Vcc - 60 A/h
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.

DIFERENCIAIS



ALTERNADOR

MODELO	LK274G
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluso
GRAU DE PROTEÇÃO	IP-23
GRAU DE ISOLAÇÃO	H

ACESSÓRIOS DO CONJUNTO

- Tanque de combustível incorporado na base com capacidade para 08 horas de uso contínuo
- Botão de Emergência
- Alarme Sonoro em caso de falhas
- Tubo de escape protegido com fita de lã de vidro
- Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
- Bateria com cabos e terminais de ligação
- Conjunto de documentação técnica
- Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

OPCIONAIS

- Quadro de Transferência Automático
- Sistema de Pré - Aquecimento do Motor
- Carreta Reboque
- Acelerador Eletrônico
- Sistema de Comunicação 4G/ETHERNET/GPS

